

Accessoires électriques pour fontaines

ALIMENTATEURS AC/DC



- Large plage de tensions d'entrée: 90 Vca - 264 Vca
- Tension de sortie de 12 Vcc ou 24 Vcc
- Tension de sortie stabilisée
- Tension de sortie réglable
- Large gamme de puissances
- Montage DIN
- Conformes à EN61000-3-2

Alimentateurs stabilisés avec une large tension d'entrée, de 90 Vca à 260 Vca, et une sortie stabilisée à 12 Vcc ou 24 Vcc nominal, avec possibilité de réglage manuel de la tension de sortie selon les besoins.

Utilisés pour alimenter les projecteurs LED immergés Mizar pour fontaines, les pompes submersibles basse tension pour fontaines et tous les composants de contrôle électronique 24 Vcc.

Disponible dans une large gamme de puissances.

Adaptés pour un montage sur rail DIN.

	ALIMENTATEURS 12 VCC				
CODE	**AL3012**	**AL6012**	**AL7512**	**AL10012**	**AL12012**
TENSION D'ENTRÉE	90 Vca - 264 Vca @ 47 Hz - 63 Hz				
TENSION DE SORTIE	12 Vcc				
PUISSANCE DE SORTIE	30 W	60 W	75 W	100 W	120 W
DIMENSIONS	h 90 x w 35 x d 59 mm	h 90 x w 52.5 x d 59 mm	h 125 x w 32 x d 102 mm	h 90 x w 59 x d 70 mm	h 125 x w 40 x d 113.5 mm
POIDS	0.12 kg	0.19 kg	0.51 kg	0.27 kg	0.6 kg
PROTECTIONS	Court-circuit / surcharge / surtension				
CERTIFICATIONS	IEC62368-1, UL508,UL62368-1, EN61558-2-16				

	ALIMENTATEURS 24 VCC						
CODE	**AL3024**	**AL6024**	**AL7524**	**AL10024**	**AL12024**	**AL24024**	**AL48024**
TENSION D'ENTRÉE	90 Vca - 264 Vca @ 47 Hz - 63 Hz						
TENSION DE SORTIE	24 Vcc						
PUISSANCE DE SORTIE	30 W	60 W	75 W	100 W	120 W	240 W	480 W
DIMENSIONS [mm]	h 90 x w 35 x d 59	h 90 x w 52.5 x d 59	h 125 x w 32 x d 102	h 90 x w 59 x d 70	h 125 x w 40 x d 113.5	h 125 x w 63 x d 113.5	h 125 x w 85.5 x d 128.5
POIDS	0.12 kg	0.19 kg	0.51 kg	0.27 kg	0.6 kg	1 kg	1.5 kg
PROTECTIONS	Court-circuit / surcharge / surtension						
CERTIFICATIONS	IEC62368-1, UL508,UL62368-1, EN61558-2-16						