

Accessori elettrici per fontane

ALIMENTATORI AC/DC



- Ampio range di tensione in ingresso: 90 Vac - 264 Vac
- Tensione in uscita di 12 Vdc o 24 Vdc
- Tensione in uscita stabilizzata
- Tensione in uscita regolabile
- Ampia gamma di potenze
- Montaggio DIN
- Conformi alla EN61000-3-2

Alimentatori stabilizzati con ampia tensione in ingresso, da 90 Vac a 260 Vac, e uscita stabilizzata a 12 Vdc o 24 Vdc nominali, con possibilità di regolazione manuale della tensione di uscita in base alla necessità.

Utilizzati per alimentare i fari led subacquei per fontane Mizar, le pompe sommergibili a 24 Vdc per fontane e tutta la componentistica elettronica di controllo a 12 o 24 Vdc (vedi la sezione SISTEMI DI CONTROLLO PER FONTANE DINAMICHE E MUSICALI).

Disponibili in un'ampia gamma di potenze.

Adatti per montaggio su guida DIN.

	ALIMENTATORI A 12 VDC				
CODICE	**AL3012**	**AL6012**	**AL7512**	**AL10012**	**AL12012**
TENSIONE INGRESSO	90 Vac - 264 Vac @ 47 Hz - 63 Hz				
TENSIONE USCITA	12 Vdc				
POTENZA IN USCITA	30 W	60 W	75 W	100 W	120 W
DIMENSIONI	h 90 x w 35 x d 59 mm	h 90 x w 52.5 x d 59 mm	h 125 x w 32 x d 102 mm	h 90 x w 59 x d 70 mm	h 125 x w 40 x d 113.5 mm
PESO	0.12 kg	0.19 kg	0.51 kg	0.27 kg	0.6 kg
PROTEZIONI	Cortocircuito / Sovraccarico / Sovratensione				
CERTIFICAZIONI	IEC62368-1, UL508,UL62368-1, EN61558-2-16				

	ALIMENTATORI A 24 VDC						
CODICE	**AL3024**	**AL6024**	**AL7524**	**AL10024**	**AL12024**	**AL24024**	**AL48024**
TENSIONE INGRESSO	90 Vac - 264 Vac @ 47 Hz - 63 Hz						
TENSIONE USCITA	24 Vdc						
POTENZA IN USCITA	30 W	60 W	75 W	100 W	120 W	240 W	480 W
DIMENSIONI [mm]	h 90 x w 35 x d 59	h 90 x w 52.5 x d 59	h 125 x w 32 x d 102	h 90 x w 59 x d 70	h 125 x w 40 x d 113.5	h 125 x w 63 x d 113.5	h 125 x w 85.5 x d 128.5
PESO	0.12 kg	0.19 kg	0.51 kg	0.27 kg	0.6 kg	1 kg	1.5 kg
PROTEZIONI	Cortocircuito / Sovraccarico / Sovratensione						
CERTIFICAZIONI	IEC62368-1, UL508,UL62368-1, EN61558-2-16						