

Accessori elettrici per fontane

CAVI SUBACQUEI



- Cavi subacquei professionali
- Progettati per l'utilizzo specifico nell'acqua
- Certificati AD8 per immersione permanente in acqua clorata
- Versioni H07RN-F immergibili
- Versioni PBS8-F per immersione permanente (AD8)
- Versione DMX per immersione permanente (AD8)
- Versione DMX&POWER per immersione permanente (AD8)

I cavi subacquei rappresentano il mezzo fondamentale di trasmissione dei segnali di controllo e dell'alimentazione a tutta la componentistica elettrica/elettronica per fontane, tra cui anche i fari Led subacquei Mizar per fontane e le pompe sommergibili a 24 Vdc per fontane.

CASCADE offre cavi subacquei professionali, affidabili e duraturi nel tempo per fronteggiare adeguatamente le difficoltà dovute alla presenza dell'acqua, quali infiltrazioni, deterioramento dovuto ad agenti chimici o esposizione a radiazioni UV, usura meccanica, etc.

CASCADE offre un'ampia gamma di cavi subacquei, dai più comuni cavi immergibili H07RNF, a quelli idonei e certificati all'immersione permanente in acqua anche clorata, secondo la normativa NF C 15-100 AD8.

Nelle versioni DMX e DMX&POWER, questi cavi sono stati studiati e progettati per garantire una trasmissione del segnale DMX affidabile, grazie all'impedenza controllata della coppia bus e ad una schermatura doppia. La guaina esterna è adatta all'immersione permanente in acqua, anche clorata con concentrazioni fino ad 5 ppm, e all'esposizione alla luce solare grazie alla mescola protetta contro il degrado da radiazioni UV.

La versione DMX&POWER permette di trasmettere all'utenza sia il segnale di controllo DMX che l'alimentazione utilizzando un solo cavo.

	CAVO DMX
CODICE	**CVDMX**
CONDUTTORI	2 x 0.25 mm^2
IMPEDENZA CARATTERISTICA	120 Ω
SCHERMATURA	Doppia
Ø	5.5 mm
MATERIALE GUAINA ESTERNA	PVC
APPLICAZIONE	Certificato AD8 per immersione permanente in acqua clorata fino a 2 ppm

	CAVO DMX&POWER
CODICE	**CVDMXPWR**
CONDUTTORI	2 x 1.5 mm^2 + 3 x 0.25 mm^2
IMPEDENZA CARATTERISTICA	120 Ω
SCHERMATURA	Doppia
Ø	10.4 mm
MATERIALE GUAINA ESTERNA	Poliuretano
APPLICAZIONE	Certificato AD8 per immersione permanente in acqua clorata fino a 5 ppm

	CAVI PBS8-F			
CODICE	**CV2034**	**CV6034**	**CV10**	**CV1050**
CONDUTTORI	2 x 0.34 mm^2	6 x 0.34 mm^2	2 x 1 mm^2	2 x 1 mm^2 + 5 x 0.5 mm^2
SCHERMATURA	-	-	-	-
Ø	6 mm	6 mm	8 mm	11 mm
MATERIALE GUAINA ESTERNA	Mescola speciale			
APPLICAZIONE	Certificati AD8 per immersione permanente in acqua clorata fino a 5 ppm			

	CAVI H07RN-F				
CODICE	**CV2075**	**CV15**	**CV25**	**CV40**	**CV60**
CONDUTTORI	2 x 0.75 mm^2	2 x 1.5 mm^2	2 x 2.5 mm^2	2 x 4 mm^2	2 x 6 mm^2
SCHERMATURA	-	-	-	-	-
MATERIALE GUAINA ESTERNA	Elastomero reticolato speciale				
APPLICAZIONE	Immergibili				